

MS SERİSİ Rediktörlü Giyotin Makas

MS serisi mekanik makaslar 4 mm'ye kadar olan sac kesimi için dizayn edilmiştir. Özellikle ince sac kesimlerinde yüksek hızlarından ve düşük kesme açılarının dolayısıyla tercih nedenidir. Rediktörlü motor vasıtasıyla sessiz çalışan, patentli kavrama sistemine sahip olan bu makineler işletme içinde minimum yer kaplar ve enerji sarfiyatları son derece azdır. Kompakt oluşu ve ekonomik fiyatıyla kullanıcıya etkili çözüm sağlar.

Bilya taneli ön sac sürme plakaları

Sac tahliyesinde sürtünmeyi minimize ederek, kullanıcıya sacı yükleme ve boşaltmasında kolaylık sağlar.

Sac tutma kolları

Yükleme ve kesim esnasında sacın makine tezgahı üzerinde kalmasını sağlar.

Pnömatik Sac Kaldırma Sistemi

İnce sac kesimi sırasında, arka dayama mesafesinin uzun olduğu ölçülerde sac, aşağıya doğru sarkma eğilimi gösterir. Buda hassas bir arka dayama ölçüsü alınmasını engeller. İnce sac kaldırma sistemi ile, parçanın aşağıya doğru salınım yapması önlenerek, ölçü hassasiyeti sağlanır. Ayrıca malzeme kesildiğinde rampa görevi yaparak, malzemenin yumuşak bir şekilde transferini sağlar.



(Opsiyonel)



(Opsiyonel)

NC Kontrol

ENC 100 kontrol ünitesi, programlanabilen 50 adet hafıza kapasitesi sayesinde, arka dayama mesafesi, sac kesim uzunluğu, kesim anında geri çekilme ve kesme adedi sayacı özelliklerini, ayrıca pnömatik sistemin kontrolünü sağlar.



Standart ekipmanlar

- 1 adet cetveli gönye
- Manuel arka dayama
- Parmak koruma
- Hareketli ayak pedalı ve acil stop butonu
- Sac tutma kolları
- Kauçuksuz saç tutma sistemi

Opsiyonel ekipmanlar

- 750 mm arka dayama
- 1000 mm arka dayama
- NC kontrollü arka dayama
- Gölge hattı ışıklandırılması
- Mekanik sayıcı
- Pnömatik sac kaldırma sistemi
- 0-180 derece ayarlanabilir açı ayarlı gönye
- Uzatılmış ön kollar ve gönye

MS SERİSİ		MS 1303	MS 2003	MS 2525	MS 3002	MS 2004	MS 2504	MS 3004
Kesme kapasitesi	mm.	3	3	2,5	2	4	4	4
Kesme uzunluğu	mm.	1350	2050	2550	3100	2050	2550	3100
Kesme açısı	<	1° 30'	2° 12'	1° 30'	1° 30'	1° 30'	1° 30'	1° 30'
Dakikadaki vuruş sayısı	1/dk.	35	35	35	35	42	42	42
Motor	kw.	3	3	3	3	7.5	7.5	7.5
Tabla genişliği	mm.	400	400	400	400	450	450	450
Tabla yüksekliği	mm.	850	850	850	850	800	800	800
Arka dayama mesafesi	mm.	550	550	550	550	750	750	750
Yükseklik	mm.	1200	1200	1200	1200	1330	1330	1330
Genişlik	mm.	1350	1350	1350	1350	2260	2260	2260
Boy	mm.	1700	2400	2860	3400	2550	3050	3650
Ağırlık	kg.	950	1150	1300	1500	2800	3300	3600

Rediktörlü Giyotin Makas

DURMA

Durmazlar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

OSB 75. Yıl Bulvarı Bursa Türkiye
Tel: ++90 224 241 80 00 (pbx)
Fax: ++90 224 242 75 80 (Sales)

www.durmazlar.com.tr
e-mail: durma@durmazlar.com.tr

ms-TR-01/11'05

DURMA